



Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control®, vlak inbouwbaar (90 cm)



Uitvoering

- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- vlak in werkblad te integreren

Kookzones

- 5 kookzones:
 - linksvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - linksachter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
 - rechtsvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - rechtsachter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (led indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- Perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren

- u kunt kiezen uit een: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 50 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

