

iQ300
LF97BBM50
Eilandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

B



De eilandschouwkap overtuigt met efficiënt afzuigvermogen in Siemens design.

- ✓ Krachtige motor met hoge afzuigcapaciteit (720 m³/h).
- ✓ LED verlichting: helder zicht en aangename sfeer tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 57 db(A).

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Ukraine, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 698-878/698-998
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 31,757
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 430
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 420
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 330
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 720
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003832080
 Aansluitwaarde (W) : 256
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland



4 242003 832080

Optionele accessoires

LZ57600	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53850	recirculatie startset
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12410	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	Verbindingselement
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	regeneerbare koolfilter

iQ300
LF97BBM50
Eilandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 720 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 45 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 56 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 425 lux
- Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 66.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 744-1044 x 898 x 600 mm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Aansluitwaarde: 256 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300
LF97BBM50
Eilandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

Maatschetsen

